



## Ögla med övergångsöglor X-006L - Klass 10

### Produktinformation

**Allmänt:** Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger WLL. Svetsad ögla utformad för 3-4 partiga ställineredskap och kättingredskap.

**Provbekastning:** Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

**Material:** Seghärdat legerat stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålade

**Standard:** EN 1677-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

Art.nr	Benämning	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	Provbekastning kN	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	d mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	245	103	5	135	75	19	110	60	13	1,6	3
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	270	201	6	160	90	22	110	60	16	2,5	10
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10	10,7	360	262	10	200	110	32	160	90	22	6,9	3
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	13	15,7	440	385	16	260	140	36	180	100	28	11,8	10
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	16	22,2	500	544	25	300	180	45	200	110	32	19,7	10

## Ritning & mått

