

## Ögla med förkortningskrokar X-A05 - Klass 10

### Produktinformation



**Allmänt:** Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Fullt integrerad ögla och förkortningskrokar. Ingen reduktion i maxlast vid förkortning av kätting. Snabb montering. Lättviktssystem. Kostnadseffektiv jämfört med andra redskap uppbyggda av flera komponenter.

**Provbekastning:** Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

... [Read more](#)

**Material:** Seghärdat legerat stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålade


**Standard:** EN 1677-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Ögla med förkortningskrokar X-A05 - Klass 10

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	WLL 45- 60° ton	WLL 0-45° ton	Passar krankrok DIN 15401 storlek	D mm	A mm	B mm	K mm	Vikt kg
402100200470	6	2	196	1,4	2	4	13	120	70	196	0,9
402100350470	8	3,5	262	2,5	3,5	6	19	160	95	262	2,2
402100560470	10	5,6	295	4	5,6	10	22	170	105	295	3,8
402100940470	13	9,4	348	6,7	9,4	10	28	190	110	348	7
402101400470	16	14	432	10	14	12	32	230	130	432	13,6
402102240470	20	22,4	528	16	22,4	20	38	275	150	528	18,5
402102650470	22	26,5	656	19	26,5	25	45	340	180	656	26,5