



Ögla med förkortningskrokar X-A05 - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Fullt integrerad ögla och förkortningskrokar. Ingen reduktion i maxlast vid förkortning av kätting. Snabb montering. Lättviktssystem. Kostnadseffektiv jämfört med andra redskap uppbyggda av flera komponenter.

Provbelastning: Provbelastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålade

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	WLL 45- 60° ton	WLL 0-45° ton	Passar krankrok DIN 15401 storlek	D mm	A mm	B mm	K mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
402100200470	6	2	196	1,4	2	4	13	120	70	196	0,9	5
402100350470	8	3,5	262	2,5	3,5	6	19	160	95	262	2,2	5
402100560470	10	5,6	295	4	5,6	10	22	170	105	295	3,8	10
402100940470	13	9,4	348	6,7	9,4	10	28	190	110	348	7	5
402101400470	16	14	432	10	14	12	32	230	130	432	13,6	5
402102240470	20	22,4	528	16	22,4	20	38	275	150	528	18,5	10
402102650470	22	26,5	656	19	26,5	25	45	340	180	656	26,5	10

Ritning & mått

