



Ögla med förkortningskrokar X-A05 - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Fullt integrerad ögla och förkortningskrokar. Ingen reduktion i maxlast vid förkortning av kätting. Snabb montering. Lättviktsystem. Kostnadseffektiv jämfört med andra redskap uppbyggda av flera komponenter.

Provbekastning: Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Ytbehandling: Blåmålade

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Max last (WLL) ton	För kätting G10 Ø mm	WLL β 0-45° α 0-90° ton	WLL β 45-60° α 90-120° ton	Passar krankrok DIN 15401 storlek	D mm	A mm	B mm	K mm	Vikt kg	Totalt pris
11.02X-A05-06	2	6	2	1,4	4	13	120	70	196	0,9	N/A
11.02X-A05-08	3,5	8	3,5	2,5	6	19	160	95	262	2,2	N/A
11.02X-A05-10	5,6	10	5,6	4	10	22	170	105	295	3,8	N/A
11.02X-A05-13	9,4	13	9,4	6,7	10	28	190	110	348	7	N/A
11.02X-A05-16	14	16	14	10	12	32	230	130	432	13,6	N/A
11.02X-A05-20	22,4	20	22,4	16	20	38	275	150	528	18,5	N/A
11.02X-A05-22	26,5	22	26,5	19	25	45	340	180	656	26,5	N/A

Ritning & mått

