



## Ögla med förkortningskrokar X-A06 - Klass 10

### Produktinformation

**Allmänt:** Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Fullt integrerad ögla och förkortningskrokar. Ingen reduktion i maxlast vid förkortning av kätting. Snabb montering. Lättviktsystem. Kostnadseffektiv jämfört med andra redskap uppbyggda av flera komponenter.

**Provbekastning:** Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

**Material:** Seghärdat legerat stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålad

**Standard:** EN 1677-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	WLL β 45-60° α 90-120° ton	WLL β 0-45° α 0-90° ton	Passar krankrok DIN 15401 storlek	D	A	B	K	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	6	19	160	95	290	2,4	5
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	10	22	170	105	342	4,6	5
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	10	28	190	110	400	8,1	5
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	12	32	230	130	503	15,8	10
402102100480	16	21	15,0	21,0	20	36	275	150	617	28,9	10
402103360480	20	33,6	24,0	33,6	32	50	350	200	753	44,9	10
402103990480	22	39,9	28,5	39,9	32	50	350	200	836	52,2	10

## Ritning & mått

