

## Ögla med förkortningskrokar X-A06 - Klass 10

### Produktinformation



**Allmänt:** Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Fullt integrerad ögla och förkortningskrokar. Ingen reduktion i maxlast vid förkortning av kätting. Snabb montering. Lättviktssystem. Kostnadseffektiv jämfört med andra redskap uppbyggda av flera komponenter.

**Provbekastning:** Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

... [Read more](#)

**Material:** Seghärdat legerat stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

**Arbetsstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålade


**Standard:** EN 1677-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Ögla med förkortningskrokar X-A06 - Klass 10

### Ritning & mått



### Lyfttabell

| Art.nr       | Chain diameter<br>mm | Max last (WLL)<br>ton | WLL 45- 60°<br>ton | WLL 0-45°<br>ton | D mm | A mm | B mm | K mm | Vikt<br>kg |
|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------------|
| 402100290480 | 6                    | 2,9                   | 2,1                | 2,9              | 19   | 160  | 95   | 290  | 2,4        |
| 402100530480 | 8                    | 5,3                   | 3,8                | 5,3              | 22   | 170  | 105  | 342  | 4,6        |
| 402100840480 | 10                   | 8,4                   | 6,0                | 8,4              | 28   | 190  | 110  | 400  | 8,1        |
| 402101410480 | 13                   | 14,1                  | 10,1               | 14,1             | 32   | 230  | 130  | 503  | 15,8       |
| 402102100480 | 16                   | 21                    | 15,0               | 21,0             | 36   | 275  | 150  | 617  | 28,9       |