



Ögla med förkortningskrokar X-A06 - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Fullt integrerad ögla och förkortningskrokar. Ingen reduktion i maxlast vid förkortning av kätting. Snabb montering. Lättviktssystem. Kostnadseffektiv jämfört med andra redskap uppbyggda av flera komponenter.

Provbekastning: Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Arbetsstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålade

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	WLL 45- 60° ton	WLL 0-45° ton	D mm	A mm	B mm	K mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	19	160	95	290	2,4	10
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	22	170	105	342	4,6	10
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	28	190	110	400	8,1	10
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	32	230	130	503	15,8	10
402102100480	16	21	15,0	21,0	36	275	150	617	28,9	10

Ritning & mått

