

## Kopplingslänk X-015 - Klass 10

### Produktinformation



**Allmänt:** Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Fullt integrerad ögla och förkortningskrokar. Passar för kätting klass 10 och klass 8.

... [Read more](#)

**Material:** Seghärdat legerat stål

**Märkning:** Enligt standard, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

**Arbets temperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålade


**Standard:** EN 1677-1

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Kopplingslänk X-015 - Klass 10

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	Vikt kg
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9