Rundslingskoppling X-016 - Klass 10

Produktinformation



Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast.
Provbelastning: Provbelastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

... *Read more*


Material: Seghärdat legerat stål
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Blå målade
Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Rundslingskoppling X-016 - Klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	W mm	Vikt kg
402200140200	6	1,4	55	15	17	7	56	39	0,2
402200250200	7-8	2,5	62	18	23	9	63	39	0,3
402200400200	10	4	78	25	27	11	77	46	0,6
402200670200	13	6,7	95	30	37	16	97	53	1,1
402201000200	16	10	115	36	39	19	114	66	2
402201600200	20	16	132	42	46	22	132	79	3,2
402201900200	22	19	187	49	59	24	188	124	7,7

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved