



Rundslingskoppling X-016 - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast.

Provbelastning: Provbelastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blå målade

Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	Amm mm	B mm	Dmm mm	Kmm mm	Wmm mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
402200140200	6	1,4	55	15	17	7	56	39	0,2	3
402200250200	7-8	2,5	62	18	23	9	63	39	0,3	3
402200400200	10	4	78	25	27	11	77	46	0,6	3
402200670200	13	6,7	95	30	37	16	97	53	1,1	3
402201000200	16	10	115	36	39	19	114	66	2	3
402201600200	20	16	132	42	46	22	132	79	3,2	3
402201900200	22	19	187	49	59	24	188	124	7,7	3

Ritning & mått

