



Ögla X-002W - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Svetsad ögla designad för 1-2 partiga ställline- och kättingredskap.

Provbastning: Provbastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Ytbehandling: Blåmålade

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	För kätting kl 10, 2-part, Ø mm	För kätting kl 10, 1-part, Ø mm	Din 15401.NO	D mm	A mm	B mm	Vikt kg	Delivery time
402100280500	CD-13	2,8	6	7,8	4	13	120	70	0,4	5
402100400500	CD-16	4	7,8	10	5	16	140	80	0,7	5
402100670500	CD-19	6,7	10	13	6	19	160	95	1,1	5
402100850500	CD-22	8,5	10	13	10	22	170	105	1,6	5
402101150500	CD-28	11,5	13	16	10	28	190	110	2,9	10
402101700500	CD-32	17	16	20	12	32	230	130	4,5	5
402102510500	CD-36	25,1	20	22	20	36	275	150	6,7	5

Ritning & mått

