

Ögla X-002W - Klass 10

Produktinformation



Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast. Svetsad ögla designad för 1-2 partiga ställine- och kättingredskap.

Provbelastning: Provbelastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

[... Read more](#)

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålade


Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Ögla X-002W - Klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL mm	For chain, 1-leg mm	For chain, 2-leg mm	Din 15401.NO	A mm	B mm	D mm	Vikt kg
402100280500	CD-13	2,8	120	7,8	6	4	120	70	13	0,4
402100400500	CD-16	4	140	10	7,8	5	140	80	16	0,7
402100670500	CD-19	6,7	160	13	10	6	160	95	19	1,1
402100850500	CD-22	8,5	170	13	10	10	170	105	22	1,6
402101150500	CD-28	11,5	190	16	13	10	190	110	28	2,9
402101700500	CD-32	17	230	20	16	12	230	130	32	4,5
402102510500	CD-36	25,1	275	22	20	20	275	150	36	6,7