Gaffelögla X-059 - Klass 10

Produktinformation



Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger maxlast.
Provbelastning: Provbelastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

... *Read more*


Material: Seghärdat legerat stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Blå målade
Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Gaffelögla X-059 - Klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	G mm	H mm	K mm	L mm	T mm	Vikt kg
402100250510	7-8	2,5	99	10	65	15	103	83	19	0,4
402100400510	10	4	125	11	96	19	133	108	19	0,8
402100670510	13	6,7	168	14	108	22	168	136	25	1,5
402101000510	16	10	198	18	124	26	203	165	27	2,4

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved