

## Säkerhetskrok X-025 klass 10

### Produktinformation



**Allmänt:** Minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

... [Read more](#)

**Material:** Legerat stål, seghärdad.

**Märkning:** Enligt standard, Kod och klass.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålad.


**Standard:** EN 1677-3

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Säkerhetskrok X-025 klass 10

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg
402300140720	6	1,4	110	21	10	19	110	28	15	0,5
402300250720	7-8	2,5	136	25	11	24	136	34	20	0,8
402300400720	10	4	167	32	13	30	167	44	26	1,5
402300670720	13	6,7	207	40	16	39	207	51	30	3
402301000720	16	10	252	50	21	49	252	60	36	5,8
402301600720	20	16	290	60	23	65	290	70	53	10
402301900720	22	19	319	70	24	63	319	80	49	12,5
402302650720	26	26,5	343	80	25	69	343	99	56	15