



Säkerhetskrok X-025 klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbeltad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

Material: Legerat stål, seghärdat.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-3

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg	Uppskattad letid, upp till
402300140720	6	1,4	110	21	10	19	110	28	15	0,5	5
402300250720	7-8	2,5	136	25	11	24	136	34	20	0,8	5
402300400720	10	4	167	32	13	30	167	44	26	1,5	5
402300670720	13	6,7	207	40	16	39	207	51	30	3	5
402301000720	16	10	252	50	21	49	252	60	36	5,8	5
402301600720	20	16	290	60	23	65	290	70	53	10	5
402301900720	22	19	319	70	24	63	319	80	49	12,5	5
402302650720	26	26,5	343	80	25	69	343	99	56	15	10

Ritning & mått

