Säkerhetskrok med gaffelkoppling X-026 - klass 10

Produktinformation



Allmänt: Minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbelastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

... *Read more*

Material: Legerat stål, seghärdat.
Märkning: Enligt standard, Kod och klass.
Arbetstemperatur: -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Blå målad.
Standard: EN 1677-3


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok med gaffelkoppling X-026 - klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg
402300140730	6	1,4	93	7	19	94	28	15	0,4
402300250730	7-8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9
402300400730	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4
402300670730	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3
402301000730	16	10	213	18	49	213	60	36	5
402301600730	20	16	244	25	65	251	70	53	11
402301900730	22	19	273	24	63	273	80	49	13,5

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved