



Säkerhetskrok med gaffelkoppling X-026 - klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbeltad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blå målad.

Standard: EN 1677-3

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
402300140730	6	1,4	93	7	19	94	28	15	0,4	5
402300250730	7-8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9	5
402300400730	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4	5
402300670730	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3	5
402301000730	16	10	213	18	49	213	60	36	5	5
402301600730	20	16	244	25	65	251	70	53	11	5
402301900730	22	19	273	24	63	273	80	49	13,5	10

Ritning & mått

