

Säkerhetskrok med lekare X-027 klass 10



Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

Material: Legerat stål, seghärdat.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-3

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg	Delivery time
420500140940	6	1,4	32	25	12	19	149	28	15	0,7	5
420500250940	7-8	2,5	36	30	13	24	186	34	20	1,2	5
420500400940	10	4	41	38	16	30	218	44	26	2	5
420500670940	13	6,7	46	48	21	39	276	51	30	4,1	5
420501000940	16	10	61	56	23	49	329	60	36	7,2	5
420501600940	20	16	74	86	25	65	403	70	53	13	10
420501900940	22	19	97	98	33	63	455	80	49	20	10
420502650940	26	26,5	123	120	51	69	535	99	56	33	10

Ritning & mått

