

Lastkrok med gaffelkoppling X-043/S klass 10

Produktinformation



Allmänt: Lastkrok med gaffelkoppling X-043/S med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.


[... Read more](#)

Material: Legerat stål, seghärdat
Märkning: Enligt standard, Kod och klass
Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Blåmålad.
Standard: EN 1677-2

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Lastkrok med gaffelkoppling X-043/S klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vikt kg
402300140700	6	1,4	79	7	18	79	23	15	0,3
402300250700	7-8	2,5	98	9	22	98	27	18	0,6
402300400700	10	4	122	12	30	122	34	24	1,1
402300670700	13	6,7	147	15	37	147	44	30	2,3
402301000700	16	10	166	17	41	166	48	39	3,8
402301600700	20	16	207	24	64	207	57	48	8,7
402301900700	22	19	217	25	61	217	73	52	9,5