



## Lastkrok X-044/S klass 10

### Produktinformation

**Allmänt:** Lastkrok X-044/S med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

**Material:** Legerat stål, seghärdat.

**Märkning:** Enligt standard, Kod och klass.

**Arbets temperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålad.

**Standard:** EN 1677-2

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	A mm	D mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vikt kg	Delivery time
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3	5
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5	5
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1	5
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8	5
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4	5
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3	5
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3	10
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5	5
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22	10

## Ritning & mått

