

Lastkrok X-044/S klass 10

Produktinformation



Allmänt: Lastkrok X-044/S med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

... [Read more](#)

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.


Standard: EN 1677-2

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Lastkrok X-044/S klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	A mm	D mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vikt kg
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22