

Gjuterikrok med gaffelkoppling X-046 klass 10

Produktinformation



Allmänt: Gjuterikrok med gaffelkoppling X-046 med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Före användning av kroken, kontrollera att kroker utan säkerhetsspärr är tillåtna för det specifika lyftet. Testade enligt DIN PAS 1061 och ASTM A952/A 952M. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten ... [Read more](#)

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.


Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Gjuterikrok med gaffelkoppling X-046 klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg
402300250770	7-8	2,5	133	9	27	133	62	19	0,95
402300400770	10	4	163	11	32	163	74	23	1,8
402300670770	13	6,7	200	14	39	200	88	32	3,6
402301000770	16	10	239	18	47	239	98	41	6,4
402301600770	20	16	305	21	62	305	113	46	11,2