# Gjuterikrok X-047 klass 10

**Produktinformation**



**Allmänt**: Gjuterikrok X-047 med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Före användning av kroken, kontrollera att krokar utan säkerhetsspärr är tillåtna för det specifika lyftet. Testade enligt DIN PAS 1061 och ASTM A952/A 952M. Provbelastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten.

... *Read more*

**Material:** Legerat stål, seghärdat.
**Märkning:** Enligt standard, Kod och klass.
**Arbetstemperatur:** -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
**Ytbehandling:** Blåmålad.
**Standard:** EN 1677-1


**Säkerhetsfaktor:** 4:1
**Klass:** 10

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Gjuterikrok X-047 klass 10

## Ritning & mått




## Lyfttabell

| Art.nr | Kätting Ø mm | Max last (WLL) ton | EWL mm | A mm | D mm | H mm | K mm | P mm | T mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300250800 | 7-8 | 2,5 | 123 | 24 | 12 | 30 | 123 | 62 | 19 | 0,8 |
| 402300400800 | 10 | 4 | 149 | 32 | 15 | 35 | 149 | 74 | 23 | 1,6 |
| 402300670800 | 13 | 6,7 | 180 | 40 | 19 | 39 | 180 | 88 | 32 | 2,6 |
| 402301000800 | 16 | 10 | 213 | 50 | 25 | 46 | 213 | 98 | 41 | 4,5 |
| 402301600800 | 20 | 16 | 248 | 60 | 26 | 59 | 248 | 113 | 58 | 9,3 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved