



Gjuterikrok X-047 klass 10

Produktinformation

Allmänt: Gjuterikrok X-047 med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Före användning av kroken, kontrollera att kroker utan säkerhetsspärr är tillåtna för det specifika lyftet. Testade enligt DIN PAS 1061 och ASTM A952/A 952M. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstadi i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten.

Material: Legerat stål, seghärdat.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402300250800	7-8	2,5	123	24	12	30	123	62	19	0,8	5
402300400800	10	4	149	32	15	35	149	74	23	1,6	5
402300670800	13	6,7	180	40	19	39	180	88	32	2,6	10
402301000800	16	10	213	50	25	46	213	98	41	4,5	10
402301600800	20	16	248	60	26	59	248	113	58	9,3	5

Ritning & mått

