

Grävmaskinskrok - svetsbar 8-081



Produktinformation

Utförande: Svetsbar krok för grävmaskiner, hjullastare eller andra applikationer där en svetsbar krok behövs. Designad för att göra svetsningen enkel.

Material: Seghärdningsstål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last.

Ytbehandling: Gulmålad.

Standard: EN 1677-1

Anmärkning: All svetsning måste utföras av för arbetet kvalificerad svetsare.

Säkerhetsfaktor: 5:1

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Rep sats | a mm | F mm | H mm | L | P mm | T mm | W mm | HV mm | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|------|-----|---------|------|---------|----------|------------|--------------------------|
| 420500100420 | 1 | 8-P081-01 | 4 | 25 | 27 | 72 | 18 | 18 | 95 | 7 | 0,6 | 5 |
| 420500200420 | 2 | 8-P081-02 | 5 | 30 | 30 | 85 | 25 | 20 | 115 | 8 | 1 | 5 |
| 420500300420 | 3 | 8-P081-03 | 6 | 35 | 30 | 105 | 28 | 23 | 133 | 9 | 1,4 | 5 |
| 420500400420 | 4 | 8-P081-04 | 7 | 42 | 38 | 111 | 28 | 30 | 142 | 10 | 2,2 | 10 |
| 420500500420 | 5 | 8-P081-05 | 7 | 44 | 47 | 132 | 30 | 31 | 167 | 12 | 3 | 5 |
| 420500800420 | 8 | 8-P081-08 | 8 | 50 | 52 | 134 | 32 | 39 | 176 | 12 | 3,7 | 5 |
| 420501000420 | 10 | 8-P081-10 | 8 | 56 | 56 | 168 | 44 | 42 | 222 | 13 | 6,2 | 5 |
| 420501500420 | 15 | 8-P081-15 | 10 | 61 | 67 | 184 | 54 | 45 | 242 | 14 | 7,9 | 10 |

Lyfttabell

Ritning & mått

