

Grävmaskinskrok - svetsbar 8-081

Produktinformation



Utförande: Svetsbar krok för grävmaskiner, hjullastare eller andra applikationer där en svetsbar krok behövs. Designad för att göra svetsningen enkel.

... [Read more](#)

Material: Seghärtningsstål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last.

Ytbehandling: Gulmålad.


Standard: EN 1677-1

Anmärkning: All svetsning måste utföras av för arbetet kvalificerad svetsare.

Säkerhetsfaktor: 5:1

Grävmaskinskrok - svetsbar 8-081

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Rep sats	a mm	F mm	H mm	L mm	P mm	T mm	W mm	HV mm	Vikt kg
420500100420	1	8-P081-01	4	25	27	72	18	18	95	7	0,6
420500200420	2	8-P081-02	5	30	30	85	25	20	115	8	1
420500300420	3	8-P081-03	6	35	30	105	28	23	133	9	1,4
420500400420	4	8-P081-04	7	42	38	111	28	30	142	10	2,2
420500500420	5	8-P081-05	7	44	47	132	30	31	167	12	3
420500800420	8	8-P081-08	8	50	52	134	32	39	176	12	3,7
420501000420	10	8-P081-10	8	56	56	168	44	42	222	13	6,2
420501500420	15	8-P081-15	10	61	67	184	54	45	242	14	7,9