Säkerhetskrok för rundsling X-028 klass 10 - Utgående

Produktinformation

UTGÅENDE - Få varianter kvar i lager

Alternativ ersättningskombination:
Säkerhetskrok X-025 + Rundslingskoppling X-016

Allmänt: Rundslingssäkerhetskrok, med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbelastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

... *Read more*

Material: Legerat stål, seghärdat.
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Blåmålad.
Standard: EN 1677-3

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok för rundsling X-028 klass 10 - Utgående

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	H mm	K mm	P mm	T mm	W mm	Vikt kg
402300140780	6	1,4	19	138	29	15	38	0,6
402300250780	7-8	2,5	24	169	34	20	40	1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved