

Säkerhetskrok för rundsling X-028 klass 10 - Utgående

Produktinformation



UTGÅENDE - Få varianter kvar i lager

Alternativ ersättningskombination:

[Säkerhetskrok X-025](#) + [Rundslingskoppling X-016](#)

Allmänt: Rundslingssäkerhetskrok, med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

... [Read more](#)

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.


Standard: EN 1677-3

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Säkerhetskrok för rundsling X-028 klass 10 - Utgående

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	H mm	K mm	P mm	T mm	W mm	Vikt kg
402300140780	6	1,4	19	138	29	15	38	0,6
402300250780	7-8	2,5	24	169	34	20	40	1