



## Säkerhetskrok för rundsling X-028 klass 10 - Utgående

### Produktinformation

**UTGÅENDE** - Få varianter kvar i lager

Alternativ ersättningskombination:

[Säkerhetskrok X-025](#) + [Rundslingskoppling X-016](#)

**Allmänt:** Rundslingsssäkerhetskrok, med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

**Material:** Legerat stål, seghärdat.

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålad.

**Standard:** EN 1677-3

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

| Art.nr       | Chain diameter<br>mm | Max last (WLL)<br>ton | H mm | K<br>mm | P<br>mm | T mm | W<br>mm | Vikt<br>kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|----------------------|-----------------------|------|---------|---------|------|---------|------------|--------------------------|
| 402300140780 | 6                    | 1,4                   | 19   | 138     | 29      | 15   | 38      | 0,6        | 5                        |
| 402300250780 | 7-8                  | 2,5                   | 24   | 169     | 34      | 20   | 40      | 1          | 5                        |

## Ritning & mått

