

## Säkerhetskrok för rundsling X-028 klass 10 - Utgående

### Produktinformation



**UTGÅENDE** - Få varianter kvar i lager

Alternativ ersättningskombination:

[Säkerhetskrok X-025](#) + [Rundslingskoppling X-016](#)

**Allmänt:** Rundslings säkerhetskrok, med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten. Alla krokar är sprickindikerade.

... [Read more](#)

**Material:** Legerat stål, seghärdad.

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålad.


**Standard:** EN 1677-3

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Säkerhetskrok för rundsling X-028 klass 10 - Utgående

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	H mm	K mm	P mm	T mm	W mm	Vikt kg
402300140780	6	1,4	19	138	29	15	38	0,6
402300250780	7-8	2,5	24	169	34	20	40	1