



Gripkrok X-079 klass 10

Produktinformation

Allmänt: Gripkrok X-079 används vid förkortning av kätting. Minst 25% högre maxlast än motsvarande storlek i klass 8.

Provbelastning: Provbelastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten.

Material: Legerat stål, seghärdad.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

| Art.nr | Chain diameter mm | Max last (WLL) ton | EWL mm | A mm | B mm | D mm | F mm | K mm | L mm | P mm | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|--------------|-------------------|--------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------|
| 402300140760 | 5-6 | 1,4 | 76 | 8 | 18 | 9 | 24 | 76 | 99 | 12 | 0,24 | 5 |
| 402300250760 | 7-8 | 2,5 | 102 | 10 | 24 | 13 | 32 | 102 | 134 | 12 | 0,54 | 5 |
| 402300400760 | 10 | 4 | 125 | 12 | 31 | 14 | 40 | 125 | 163 | 15 | 1,03 | 5 |
| 402300670760 | 13 | 6,7 | 158 | 16 | 37 | 18 | 51 | 158 | 208 | 20 | 2,18 | 10 |
| 402301000760 | 16 | 10 | 202 | 19 | 48 | 24 | 64 | 202 | 264 | 21 | 4,39 | 5 |

Ritning & mått

