Gripkrok X-079 klass 10

Produktinformation



Allmänt: Gripkrok X-079 används vid förkortning av kätting. Minst 25% högre maxlast än motsvarande storlek i klass 8.

Provbelastning: Provbelastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten
... Read more


Material: Legerat stål, seghärdat.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Kod och klass.
Arbetstemperatur: -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Blåmålad.
Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Gripkrok X-079 klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	F mm	K mm	L mm	P mm	Vikt kg
402300140760	5-6	1,4	76	8	18	9	24	76	99	12	0,24
402300250760	7-8	2,5	102	10	24	13	32	102	134	12	0,54
402300400760	10	4	125	12	31	14	40	125	163	15	1,03
402300670760	13	6,7	158	16	37	18	51	158	208	20	2,18
402301000760	16	10	202	19	48	24	64	202	264	21	4,39

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved