



## Grikrok X-079 klass 10

### Produktinformation

**Allmänt:** Grikrok X-079 används vid förkortning av kätting. Minst 25% högre maxlast än motsvarande storlek i klass 8.

**Provbekastning:** Provbekastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningsstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten.

**Material:** Legerat stål, seghärdad.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Kod och klass.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålad.

**Standard:** EN 1677-1

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	F mm	K mm	L mm	P mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
402300140760	5-6	1,4	76	8	18	9	24	76	99	12	0,24	5
402300250760	7-8	2,5	102	10	24	13	32	102	134	12	0,54	5
402300400760	10	4	125	12	31	14	40	125	163	15	1,03	5
402300670760	13	6,7	158	16	37	18	51	158	208	20	2,18	5
402301000760	16	10	202	19	48	24	64	202	264	21	4,39	5

## Ritning & mått

