

## Containerhake 8-067

### Produktinformation



**Allmänt:** Container hake 8-067 för lyft av standardcontainrar i bottenhörnsbeslagen.

**Utförande:** Rak modell är avsedd för vertikala stroppar från exempelvis ramok. För att uppnå en tillfredställande låsning vid lyft med sneda stroppar från exempelvis tvärbalk, är klacken på containerhaken vriden 45° åt höger respektive vänster.

... [Read more](#)

**Material:** Seghärdat stål.

**Märkning:** Enligt standard, Kod och klass.

**Arbetstemperatur:** -40°C upp till +200°C (utan reducerad WLL)

**Ytbehandling:** Gulmålad.

**Standard:** EN 1677-1


**Varning:** Ej för topplift

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 8

## Containerhake 8-067

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL mm	Model	E mm	F mm	G, mm	H, mm	K mm	T mm	Vikt kg
4298806745LT	12,5	192	Left	70	45	75	48	192	25	3,9
4298806745RH	12,5	192	Right	70	45	75	48	192	25	3,9
42988067STR	12,5	192	Straight	70	45	75	48	192	25	3,9