Containerhake 8-067

Produktinformation



Allmänt: Container hake 8-067 för lyft av standardcontainrar i bottenhörnbeslagen.

Utförande: Rak modell är avsedd för vertikala stroppar från exempelvis ramok. För att uppnå en tillfredställande låsning vid lyft med sneda stroppar från exempelvis tvärbalk, är klacken på containerhaken vriden 45º åt höger respektive vänster.

... *Read more*


Material: Seghärdat stål.
Märkning: Enligt standard, Kod och klass.
Arbetstemperatur: -40ºC upp till +200°C (utan reducerad WLL)
Ytbehandling: Gulmålad.
Standard: EN 1677-1
Varning: Ej för topplyft

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Containerhake 8-067

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL mm	Model	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	T mm	Vikt kg
4298806745LT	12,5	192	Left	70	45	75	48	192	25	3,9
4298806745RH	12,5	192	Right	70	45	75	48	192	25	3,9
42988067STR	12,5	192	Straight	70	45	75	48	192	25	3,9

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved