

Containerhake 8-067

Produktinformation



Allmänt: Container hake 8-067 för lyft av standardcontainrar i bottenhörnbeslagen.

Utförande: Rak modell är avsedd för vertikala stroppar från exempelvis ramok. För att uppnå en tillfredställande låsning vid lyft med sneda stroppar från exempelvis tvärbalk, är klacken på containerhaken vriden 45° åt höger respektive vänster.

... [Read more](#)

Material: Seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C (utan reducerad WLL)

Ytbehandling: Gulmålad.

Standard: EN 1677-1


Varning: Ej för topplyft

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Containerhake 8-067

Ritning & mått



Lyfttabell

| Art.nr | Max last (WLL) ton | EWL mm | Model | E mm | F mm | G mm | H mm | K mm | T mm | Vikt kg |
|--------------|-----------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 4298806745LT | 12,5 | 192 | Left | 70 | 45 | 75 | 48 | 192 | 25 | 3,9 |
| 4298806745RH | 12,5 | 192 | Right | 70 | 45 | 75 | 48 | 192 | 25 | 3,9 |
| 42988067STR | 12,5 | 192 | Straight | 70 | 45 | 75 | 48 | 192 | 25 | 3,9 |