



## Vantskriv Green Pin® G-6313

### Produktinformation

Vantskriv gaffel-gaffel, dessa används för att fästa och spänna ställina, rep, stänger etc. De är designade för in-line fästning, spänning eller surring.

**Standard:** Generellt enligt ASTM F1145-92 tidigare U.S. Federal Specifikation FF-T-791b

**Certifikat:** 2.1, 2.2, 3.1 och/eller EG-försäkran om överensstämmelse kan tillhandahållas på begäran.

**Material:** Sänksmitt seghärtningsstål SAE 1035 eller 1045

**Märkning:** CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -20°C till +200°C

**Ytbehandling:** Varmförzinkade

**Säkerhetsfaktor:** 5:1

Art.nr	Diameter mm	Max last (WLL) ton	Thread Inch	Spännlängd (tum)	a " mm	b mm mm	c mm	dmm mm	e mm mm	f mm mm	g mm mm	h mm mm	i mm mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
422100240260	41	2,36	3/4	6	3/4	369	487	439	24	38	16	16	41	2,59	10
422100240265	41	2,36	3/4	9	3/4	444	640	514	24	38	16	16	41	3,13	10
422100240266	41	2,36	3/4	12	3/4	520	792	590	24	38	16	16	41	3,42	10
422100240267	41	2,36	3/4	18	3/4	670	1 096	740	24	42	16	16	41	4,51	10
422100330260	48	3,27	7/8	12	7/8	561	826	638	27	42	19	19	48	4,93	10
422100330265	48	3,27	7/8	18	7/8	713	1 132	790	27	42	19	19	48	6,41	10
422100450265	54	4,54	1	6	1	447	554	532	31	93	22	20	54	5,18	10
422100450266	54	4,54	1	12	1	598	859	683	31	93	22	20	54	6,43	10
422100450267	54	4,54	1	18	1	750	1 168	835	31	93	22	20	54	8,4	10
422100450260	54	4,54	1	24	1	903	1 470	988	31	50	22	20	54	8,9	10
422100690265	68	6,9	1 1/4	12	1 1/4	641	914	748	44	71	29	26	68	11,2	10
422100690266	68	6,9	1 1/4	18	1 1/4	803	1 228	910	44	71	29	26	68	13,6	10
422100690260	68	6,9	1 1/4	24	1 1/4	962	1 539	1 069	44	71	29	26	68	15	10
422100970260	80	9,71	1 1/2	12	1 1/2	675	942	806	52	71	35	28	80	17	10
422100970265	80	9,71	1 1/2	18	1 1/2	825	1 244	956	52	76	35	28	80	19,3	10
422100970266	80	9,71	1 1/2	24	1 1/2	980	1 551	1 111	52	76	35	28	80	20,7	10
422101270260	90	12,7	1 3/4	18	1 3/4	938	1 316	1 092	60	86	41	33	90	25	3
422101270265	90	12,7	1 3/4	24	1 3/4	1 089	1 621	1 243	60	86	41	33	90	28,7	10
422101680260	107	16,8	2	24	2	1 151	1 671	1 338	63	93	51	40	107	45,4	10
422102720260	143	27,2	2 1/2	24	2 1/2	1 255	1 831	1 480	75	114	57	41	143	88	10
422103400260	158	34	2 3/4	24	2 3/4	1 348	1 882	1 604	90	110	70	41	158	98	10

## Ritning & mått

