



## Vantskruv Green Pin® G-6311

### Produktinformation

Vantskruv ögla-ögla, dessa används för att fästa och spänna ställina, rep, stänger etc. De är designade för in-line fästning, spänning eller surring.

**Standard:** Generellt enligt ASTM F1145-92 tidigare U.S. Federal Specifikation FF-T-791b

**Certifikat:** 2.1, 2.2, 3.1 och/eller EG-försäkran om överensstämmelse kan tillhandahållas på begäran.

**Material:** Sänksmitt seghärtningsstål SAE 1035 eller 1045

**Märkning:** CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -20°C till +200°C

**Ytbehandling:** Varmförzinkade

**Säkerhetsfaktor:** 5:1

| Art.nr       | Max last (WLL)<br>ton | Gänga | Spännlängd (tum) | a " | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | Vikt<br>kg | Uppskattad leddid, upp till |
|--------------|-----------------------|-------|------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------------------------|
| 422100540250 | 0,54                  | 3/8   | 6                | 3/8 | 292     | 428     | 183     | 10      | 13      | 29      | 49      | 0,48       | 10                          |
| 422100100250 | 1                     | 1/2   | 6                | 1/2 | 325     | 455     | 193     | 12      | 18      | 36      | 58      | 0,81       | 10                          |
| 422100100255 | 1                     | 1/2   | 9                | 1/2 | 400     | 608     | 270     | 12      | 18      | 36      | 57      | 1,07       | 10                          |
| 422100100256 | 1                     | 1/2   | 12               | 1/2 | 476     | 760     | 346     | 12      | 18      | 36      | 57      | 1,29       | 10                          |
| 422100160250 | 1,59                  | 5/8   | 6                | 5/8 | 380     | 503     | 203     | 14      | 21      | 45      | 79      | 1,33       | 10                          |
| 422100160255 | 1,59                  | 5/8   | 9                | 5/8 | 455     | 656     | 280     | 14      | 21      | 45      | 78      | 1,61       | 10                          |
| 422100160256 | 1,59                  | 5/8   | 12               | 5/8 | 531     | 808     | 356     | 14      | 21      | 45      | 78      | 1,96       | 10                          |
| 422100240250 | 2,36                  | 3/4   | 6                | 3/4 | 413     | 532     | 214     | 17      | 26      | 54      | 89      | 2,03       | 10                          |

|              |      |       |    |       |       |       |     |    |    |     |     |      |    |
|--------------|------|-------|----|-------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|------|----|
| 422100240255 | 2,36 | 3/4   | 9  | 3/4   | 490   | 685   | 291 | 17 | 26 | 54  | 89  | 2,47 | 10 |
| 422100240256 | 2,36 | 3/4   | 12 | 3/4   | 564   | 837   | 367 | 17 | 26 | 54  | 88  | 2,9  | 10 |
| 422100240257 | 2,36 | 3/4   | 18 | 3/4   | 718   | 1 143 | 519 | 17 | 26 | 54  | 89  | 3,94 | 10 |
| 422100330250 | 3,27 | 7/8   | 12 | 7/8   | 604   | 870   | 377 | 20 | 32 | 61  | 101 | 4,31 | 10 |
| 422100330255 | 3,27 | 7/8   | 18 | 7/8   | 756   | 1 174 | 529 | 20 | 32 | 61  | 101 | 5,51 | 10 |
| 422100450255 | 4,54 | 1     | 6  | 1     | 498   | 604   | 234 | 24 | 37 | 76  | 118 | 4,35 | 10 |
| 422100450256 | 4,54 | 1     | 12 | 1     | 649   | 909   | 387 | 24 | 37 | 76  | 117 | 5,75 | 10 |
| 422100450257 | 4,54 | 1     | 18 | 1     | 801   | 1 215 | 539 | 24 | 37 | 76  | 117 | 7,27 | 10 |
| 422100450250 | 4,54 | 1     | 24 | 1     | 952   | 1 518 | 692 | 24 | 37 | 76  | 116 | 7,52 | 10 |
| 422100690250 | 6,9  | 1 1/4 | 12 | 1 1/4 | 712   | 985   | 385 | 29 | 47 | 91  | 145 | 9,28 | 10 |
| 422100690255 | 6,9  | 1 1/4 | 18 | 1 1/4 | 862   | 1 287 | 537 | 29 | 47 | 91  | 144 | 11,1 | 10 |
| 422100690256 | 6,9  | 1 1/4 | 24 | 1 1/4 | 1 015 | 1 592 | 690 | 29 | 47 | 91  | 144 | 12,1 | 10 |
| 422100970250 | 9,71 | 1 1/2 | 12 | 1 1/2 | 756   | 1 023 | 401 | 32 | 55 | 106 | 156 | 14,2 | 10 |
| 422100970255 | 9,71 | 1 1/2 | 18 | 1 1/2 | 916   | 1 335 | 553 | 32 | 55 | 106 | 160 | 15,8 | 10 |
| 422100970256 | 9,71 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 1 065 | 1 636 | 706 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17,1 | 10 |
| 422101270250 | 12,7 | 1 3/4 | 18 | 1 3/4 | 1 020 | 1 396 | 577 | 38 | 61 | 120 | 197 | 23,1 | 10 |
| 422101270255 | 12,7 | 1 3/4 | 24 | 1 3/4 | 1 171 | 1 703 | 730 | 38 | 61 | 120 | 196 | 26,3 | 10 |
| 422101680250 | 16,8 | 2     | 24 | 2     | 1 264 | 1 784 | 748 | 46 | 69 | 147 | 230 | 40,7 | 10 |
| 422102720250 | 27,2 | 2 1/2 | 24 | 2 1/2 | 1 430 | 1 934 | 802 | 51 | 80 | 165 | 274 | 64   | 10 |
| 422103400250 | 34   | 2 3/4 | 24 | 2 3/4 | 1 450 | 1 988 | 802 | 57 | 84 | 178 | 284 | 88   | 10 |

## Ritning & mått

