



Vantskruv Green Pin®, Polar BN G-6333

Produktinformation

Vantskruv gaffel-gaffel med låsmuttrar för användning vid låga temperaturer, generellt enligt ASTM F1145-92.

de används för att fästa och spänna ställina, rep, stänger etc. De är designade för in-line fästning, spänning eller surring och kan användas i lyftapplikationer.

Standard: Generellt enligt ASTM F1145-92 tidigare U.S. Federal Specifikation FF-T-791b

Material: Seghärtningsstål

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C

Ytbehandling: Varmförzinkade

Anmärkning: Gafflar upp till och med 5/8" är försedda med bult och mutter, storlekar 3/4" och uppåt är försedda med bult, mutter och låssprint

Säkerhetsfaktor: 5:1

Klass: 8

Art.nr	Max last (WLL) ton	Spännlängd (tum)	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
422100100400	1	12	12	455	740	494	16	26	10	11	25	1,38	10
422100160400	1,59	12	16	498	774	557	18	32	13	14	33	2,32	10
422100240400	2,36	18	19	670	1 096	740	24	38	16	16	41	4,57	10
422100330400	3,27	18	22	713	1 132	790	27	42	19	19	48	6,5	10
422100450400	4,54	18	25	750	1 168	835	31	50	22	20	54	8,4	10
422100690400	6,9	18	32	805	1 230	910	44	71	28	26	68	13,6	10
422100970400	9,71	18	38	825	1 244	956	52	71	35	28	80	21,1	10
422101270400	12,7	18	45	938	1 316	1 092	60	86	41	33	90	30	10

Ritning & mått

