Hydraulisk domkraft POWERTEX PTJ-S1

Produktinformation



PTJ-S1 är lätt att använda med det avtagbara handtaget. Domkraften kan lyfta med hjälp av domkraftens tå eller från toppplattan och kapaciteten är densamma för båda lyftpunkterna.

Funktioner:

• Säker - Varje hydraulisk domkraft är dynamiskt belastningstestad med belastning på 1 x WLL under en hel körcykel och inspekterad före leverans.
• Säker – Domkraften är utrustad med överbelastningsskydd
• Huset tillåter 360 graders rotation för enkel positionering
• Övertrycksventil manövreras genom att vrida vredet
• Justerbar sänkningshastighet med hjälp av vridknappen för smidig sänkning
• Krom 6 fri ytbehandling
• Utrustad med RFID-chip
• POWERTEX 2.2-certifikat & EG-deklaration levereras med varje domkraft
• 14 språks bruksanvisning levereras med varje domkraft
• QR-kod för åtkomst till flerspråkiga användarmanualer online
• Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG
• Låg höjd möjliggör enkel placering under maskiner

- **Max last(WLL):** 5 - 25 ton
- **Handkraft max kg:** 38.75 - 40.75 kg


... *Read more*


Material: Robust stålkonstruktion
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, POWERTEX, Modell, WLL, tillverkningsdatum och serienummer.
Arbetstemperatur: från -20°C till +50°C
Ytbehandling: Röd skyddslackering
Standard: EN 1494


CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Hydraulisk domkraft POWERTEX PTJ-S1

Ritning & mått







Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Modell	Handkraft max. kg	Min–max lifting height of toe mm	Min–max lifting height of top mm	Vikt kg
5205PTJS105	5	PTJ-S1/5000KG	38,75	25-230	368-573	25
5205PTJS110	10	PTJ-S1/10000KG	40,75	30-260	420-650	35
5205PTJS125	25	PTJ-S1/25000KG	40,75	58-273	505-720	102

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved