



## Hydraulisk domkraft POWERTEX PTJ-S1

### Produktinformation

**POWERTEX**



PTJ-S1 är lätt att använda med det avtagbara handtaget. Domkraften kan lyfta med hjälp av domkraftens tå eller från toppplattan och kapaciteten är densamma för båda lyftpunkterna.

#### Funktioner:

- Säker - Varje hydraulisk domkraft är dynamiskt belastningstestad med belastning på 1 x WLL under en hel körcykel och inspekterad före leverans.
- Säker – Domkraften är utrustad med överbelastningsskydd
- Huset tillåter 360 graders rotation för enkel positionering
- Övertrycksventil manövreras genom att vrida vredet
- Justerbar sänkingshastighet med hjälp av vridknappen för smidig sänkning
- Krom 6 fri ytbehandling
- Utrustad med RFID-chip
- POWERTEX 2.2-certifikat & EG-deklaration levereras med varje domkraft
- 14 språks bruksanvisning levereras med varje domkraft
- QR-kod för åtkomst till flerspråkiga användarmanualer online
- Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG
- Låg höjd möjliggör enkel placering under maskiner

**Material:** Robust stålkonstruktion

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, POWERTEX, Modell, WLL, tillverkningsdatum och serienummer.

**Arbetstemperatur:** från -20°C till +50°C

**Ytbehandling:** Röd skyddslackering

**Standard:** EN 1494

| Art.nr      | Max last (WLL)<br>ton | Modell         | Force on the handle<br>(kg) | Min-max lifting height of toe<br>mm | Min-max lifting height of top<br>mm | Vikt<br>kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 5205PTJS105 | 5                     | PTJ-S1/5000KG  | 38,75                       | 25-230                              | 368-573                             | 25         | 10                             |
| 5205PTJS110 | 10                    | PTJ-S1/10000KG | 40,75                       | 30-260                              | 420-650                             | 35         | 10                             |
| 5205PTJS125 | 25                    | PTJ-S1/25000KG | 40,75                       | 58-273                              | 505-720                             | 102        | 10                             |

## Ritning & mått

