



Hydraulisk domkraft POWERTEX PTJ-S1

Produktinformation

POWERTEX



PTJ-S1 är lätt att använda med det avtagbara handtaget. Domkraften kan lyfta med hjälp av domkraftens tå eller från toppplattan och kapaciteten är densamma för båda lyftpunkterna.

Funktioner:

- Säker - Varje hydraulisk domkraft är dynamiskt belastningstestad med belastning på 1 x WLL under en hel körcykel och undersökt före leverans.
- Säker – Domkraften är utrustad med överbelastningsskydd
- Huset tillåter 360 graders rotation för enkel positionering
- Övertrycksventil manövreras genom att vrida vredet
- Justerbar sänkningshastighet med hjälp av vridknappen för smidig sänkning
- Krom 6 fri ytbehandling
- Utrustad med RFID-chip
- POWERTEX 2.2-certifikat & EG-deklaration levereras med varje domkraft
- 14 språks bruksanvisning levereras med varje uttag
- QR-kod för åtkomst till flerspråkiga användarmanualer online
- Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG
- Låg höjd möjliggör enkel placering under maskiner

Material: Robust stålkonstruktion

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, POWERTEX, Modell, WLL, tillverkningsdatum och serienummer.

Arbetstemperatur: från -20°C till +50°C

Ytbehandling: Målad

Standard: EN 1494

