Säkerhetskrok med handtag X-950 klass 10

Produktinformation

Säkerhetskrok med handtag för säker hantering. Reservdelskit finns för utbyte av fjäder.

... *Read more*



Material: Seghärdat stål
Märkning: Enligt standard, Produktkod, klass och kod för spårbarhet.
Arbetstemperatur: -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Standard: EN 1677-3


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok med handtag X-950 klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Vikt kg
402300400850	10	4	175	33	13	31	176	49	71	27	137	1,9
402300670850	13	6,7	227	40	16	39	226	64	80	34	174	4
402301000850	16	10	277	50	21	47	277	78	114	39	212	6,3
402301600850	20	16	329	62	23	55	329	92	127	54	251	12,3
402302000850	22	19	350	70	24	59	350	98	151	56	258	14

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved