

## Säkerhetskrok med handtag X-952N

### Produktinformation



Säkerhetskrok med svivel och handtag för säker hantering. Reservdelskit finns för utbyte av fjäder.

... [Read more](#)

**Material:** Seghärdat stål

**Märkning:** Enligt standard, Produktkod, klass och kod för spårbarhet.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Skyddslackerad.


**Standard:** EN 1677-1

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Säkerhetskrok med handtag X-952N

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Vikt kg
420500400960	10	4	225	41	35	16	31	226	49	71	27	137	2,4
420500670960	13	6,7	285	46	44	21	39	283	64	80	34	174	5,2
420501000960	16	10	345	61	50	23	47	347	78	114	39	212	8,4
420501600960	20	16	433	74	82	25	55	433	92	127	54	251	14,5
420501900960	22	19	475	97	96	33	59	476	98	151	56	258	20,4