



Säkerhetskrok X-027N klass 10

Produktinformation

Säkerhetskrok med lekare innehållande kullager för fri rotation, även under belastning. Reservdelskit finns för utbyte av fjäder.

Material: Seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, Produktkod, klass och kod för spårbarhet.

Ytbehandling: Skyddslackerad

Standard: EN 1677-3

Anmärkning: Kan roteras även under belastning.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
420500140950	6	1,4	149	32	23	12	19	149	28	15	0,7	5
420500250950	7-8	2,5	186	36	29	13	24	186	34	20	1,2	5
420500400950	10	4	218	41	35	16	30	218	44	26	2	5
420500670950	13	6,7	276	46	44	21	39	276	51	30	4,1	10
420501000950	16	10	329	61	50	23	49	329	60	36	7,2	10
420501600950	20	16	387	74	82	25	65	403	70	53	13	10
420501900950	22	19	457	97	96	33	63	454	80	49	20	10
420502650950	26	26,5	535	123	116	51	69	535	99	56	33	10

Ritning & mått

