



Luftdriven kättingtelfer TCS-serien, 0,5-0,98 ton

Produktinformation



Allmänt:

Speciellt utvecklat för materialhanteringsindustrin. T. ex. för magasinering och packning. Dessa telfrar har mycket höga lyft- och sänkhastigheter, vilket gör dem lämpliga för applikationer med långa lyfthöjder.

Funktioner:

- Maximal hastighet justerbar, lyft- och sänkhastigheter oberoende av varandra.
- Exakt varvtalsreglering (snörstyrning – och hängkontroll)
- Optimal lastkontroll, precis positionering
- Kompakt och lätt
- Lättmonterad avgasslang
- Mekaniskt ändstopp-system
- Luftmotor kyls av avgasluft (invändigt)
- Sladd- eller hängande kontroll
- Kättingväska standard, max. 7m kätting (större alternativ tillgängligt på beställning)
- Låg ljudnivå
- Aluminiumhus

Alternativ:

- Marina specifikationer/Korrosionsskydd
- Färgsystem från C2 - Industriell till C5 - Offshore-specifikation (Röd finish som standard. Andra RAL-färger tillgängliga vid förfrågan).
- SMC luftbehandlingsaggregat : AC40-F04DM-8-B (rekommenderas).
- Europeisk tillverkning enligt EN 818-7
- ATEX specifikationer
- Kättingsamlare (PVC, galvaniserat eller rostfritt stål)
- Festoon-system
- Kontrollsystem
- Trådlös kontroll
- Huvudluft-avstängningsventil
- Olika typer av krokar och länkbultar tillgängliga
- In house-design för specialönskemål
- Undanledning av avgasluft
- Lufttillförselsystem och valv

Rekommendation:

Vi rekommenderar SMC luftbehandlare (säljs separat).
Typ AC40-F04DM-8-B.

Art.nr	Max last (WLL)	Typ	Lyftkätting Ø mm	Kättingparter	Luftåtgång vid lyft	Luftåtgång vid sänkning l/s	Lyfthastighet med max last m/min	Sänkingshastighet med max last m/min	Air connection	Arbetsstryck bar	Weight at 3m HOL kg	Lyfthastighet utan last m/min	Min. Hosediam.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	X	Z	Totalt pris
16.30TCS-500C	0,5	TCS-500C	6.3x19.1	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	19	33	1/2"	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	N/A
16.30TCS-500PE	0,5	TCS-500PE	6.3x19.1	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	19	33	1/2"	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	N/A
16.30TCS-980C2	0,98	TCS-980C2	6.3x19.1	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	24	17	1/2"	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	N/A
16.30TCS-980P2E	0,98	TCS-980P2E	6.3x19.1	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	24	17	1/2"	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	N/A

Ritning & mått

