



Luftdriven kättingtelfer TCR-serien (250 - 2.000 kg)

Produktinformation

Allmänt: Dessa RED ROOSTER-lufttelfrar är särskilt utformade för tunga lyft inom industri. I robust gjutstål. Ventilblock är samma för alla modeller, vilket betyder bättre tillgång på reservdelar.

Funktioner:

- Exakt varvtalsreglering (snörstyrning – och hängkontroll)
- Optimal lastkontroll, precis positionering
- Kompakt design
- Mekaniskt ändstopp-system
- Inbyggd lastbegränsare, utan minskning av fri höjd
- Sladd- eller hängande kontroll
- Låg ljudnivå
- Luftryck 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

Alternativ:

- Marina specifikationer/Korrosionsskydd
- Färgsystem från C2 - Industriell till C5 - Offshore-specifikation (Röd finish som standard. Andra RAL-färger tillgängliga vid förfrågan).
- Kontrollsystem
- Kättingsamlare (PVC, förzinkat eller rostfritt stål)
- Olika typer av krokar och länkbultar tillgängliga
- Lufttillförselsystem och valv
- Undanledning av avgasluft
- In house-design för specialönskemål
- Festoon-sytem
- Avstängningsventil för huvudluft
- ATEX - Enligt EC direktiv 94/9/EC (Ex Classification)

Rekommendation: SMC luftbehandlingsenhet, typ AC40-F04DM-8-B

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Antal kättingfall	Lyfthastighet utan last m/min	Luftåtgång vid lyft	Luftåtgång vid sänkning l/s	Lyfthastighet med max last m/min	Sänkingshastighet med max last m/min	Air connection	Arbetsstryck bar	Min hosesdiam. mm	Lyftkätting mm	Lifting cycle/hour	A B, C, D E, F, G, Hø I J, X Z	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
5601TCR600250C	TCR-600250C	0,25	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	4	460 212115 51 15618629 40 29 29 100 250 31,1	10	
5601TCR600250PE	TCR-600250DPE	0,25	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	460 212115 51 15618629 40 29 29 100 250 31,1	10	
5601TCR500C	TCR-500C	0,5	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	460 212115 51 15618629 40 29 25 100 250 31,1	10	
5601TCR500PE	TCR-500PE	0,5	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	460 212115 51 15618629 40 29 25 100 250 31,1	10	
5601TCR1000C	TCR-1000C	1	1	11,3	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	485 212116 40 15618629 40 29 25 100 250 34	10	
5601TCR1000PE	TCR-1000PE	1	1	11,3	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	485 212116 40 15618629 40 29 25 100 250 34	10	
5601TCR1000C2	TCR-1000C2	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	519 212139 27 15618629 40 29 25 100 250 35,2	10	
5601TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	519 212139 27 15618629 40 29 25 100 250 35,2	10	
5601TCR2000C2	TCR-2000C2	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	580 212143 50 15618637 45 29 30 100 280 39,7	10	
5601TCR2000P2E	TCR-2000P2E	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	580 212143 50 15618637 45 29 30 100 280 39,7	10	

Ritning & mått

