


Ställina personhiss 8x19S-FC

Produktinformation



Allmänt: Ställina för användning i hissapplikationer.

Tolerans Ø: ≤10 mm 0% – +6%, 10 mm 0% – +5%.

... [Read more](#)

Konstruktion: 8x19S-FC, Seal (152-trådig.).


Märkning: Enligt standard

Ytbehandling: Blank.

Standard: EN 12385-5

Fyllnadsfaktor: 0.44

Personhiss



Stållina personhiss 8x19S-FC

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
106100804130209	8	1 370/1 770	Blank	sZ	28,1	22	SupplierStandard	22,2
106100904130209	9	1 370/1 770	Blank	sZ	35,6	28,3	SupplierStandard	28
106101004130209	10	1 370/1 770	Blank	sZ	44	34,9	SupplierStandard	34
106101104130209	11	1 370/1 770	Blank	sZ	53,2	42,2	SupplierStandard	41
106101204130209	12	1 370/1 770	Blank	sZ	63,3	50,3	SupplierStandard	49
106101304130209	13	1 370/1 770	Blank	sZ	74,3	59	SupplierStandard	58
106101404130209	14	1 370/1 770	Blank	sZ	86,1	68,4	SupplierStandard	67
106101504130209	15	1 370/1 770	Blank	sZ	98,9	78,5	SupplierStandard	77
106101604130209	16	1 370/1 770	Blank	sZ	113	89,3	SupplierStandard	87