



Kättingredskap CSX-165 klass 10

Produktinformation

Utförande: Ögla med förkortningskrok/länk och lastkrok med gaffelfäste. Lastkrok med ögla och kopplingslänk finns som alternativ.

Dimension: Ø 6–32 mm. För större kättingdimensioner med förkortningskrok används CSX-175.

Egenskaper: Längd efter önskemål.

Material: Seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 818-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton
2406CSX1P06.10	CSX-165-06	6	1,4
2406CSX1P07.10	CSX-165-07	7	1,9
2406CSX1P08.10	CSX-165-08	8	2,5
2406CSX1P10.10	CSX-165-10	10	4
2406CSX1P13.10	CSX-165-13	13	6,7
2406CSX1P16.10	CSX-165-16	16	10
2406CSX1P19.10	CSX-165-19	19	14
2406CSX1P20.10	CSX-165-20	20	16
2406CSX1P22.10	CSX-165-22	22	19
2406CSX1P26.10	CSX-165-26	26	26,5
2406CSX1P32.10	CSX-165-32	32	40