


Kättingredskap CSX-166 klass 10

Produktinformation



Utförande: Ögla med förkortningskrok/länk och säkerhetskrok med gaffelfäste. Säkerhetskrok med ögla och kopplingslänk finns som alternativ.

Dimension: Ø 6–32 mm. För större kättingdimensioner med förkortningskrok används CSX-176.

... [Read more](#)

Material: Seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 818-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Kättingredskap CSX-166 klass 10

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton
2406CSX1P06.10	CSX-166-06	6	1,4
2406CSX1P07.10	CSX-166-07	7	1,9
2406CSX1P08.10	CSX-166-08	8	2,5
2406CSX1P10.10	CSX-166-10	10	4
2406CSX1P13.10	CSX-166-13	13	6,7
2406CSX1P16.10	CSX-166-16	16	10
2406CSX1P19.10	CSX-166-19	19	14
2406CSX1P20.10	CSX-166-20	20	16
2406CSX1P22.10	CSX-166-22	22	19
2406CSX1P26.10	CSX-166-26	26	26,5
2406CSX1P32.10	CSX-166-32	32	40